

# HYDRAULIC SAE 10W

Высокоэффективное гидравлическое масло

## Описание

**Petrol Ofisi Hydraulic SAE 10W - высокоэффективное масло, разработанное специально для применения в гидравлических системах строительной техники, работающих при тяжёлых нагрузках.**

## Применение

**Рекомендовано для гидравлических систем строительной и сельскохозяйственной техники, большегрузных транспортных средств.**

## Преимущества

- Предотвращает образование отложений, защищает узлы от загрязнений;
- Обеспечивает высокую устойчивость к износу, окислению, пенообразованию;
- Высокий индекс вязкости обеспечивает лёгкий пуск и обеспечивает стабильность характеристик во всем диапазоне рабочих температур;
- Защищает систему, предотвращая износ, образование ржавчины и окисление;
- Обладает прекрасной совместимостью с уплотнительными материалами;
- Увеличивает срок службы оборудования и уменьшает затраты на обслуживание.

## Спецификации и одобрения

API CF/CF-4/SG, MIL-L-2104D, ALLISON C3, CAT TO-2

## Типовые характеристики

Класс вязкости по SAE		SAE 10W
Плотность при 15 °С, кг/м <sup>3</sup>	ASTM D 4052	0,880
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D 92	220
Кинематическая вязкость при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445	39,8
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с		6,2
Индекс вязкости	ASTM D 2270	107
Температура застывания, °С	ASTM D 97	-30

Редакция от 01.11.2022



**Petrol Ofisi**

Тел.: +7 (495) 572-42-54 | E-mail: tds@petrolofisi.com.ru