

KALIBRATOR SAE 30

Сезонное моторное масло

Описание

Сезонное моторное масло, разработанное на основе высококлассных базовых масел с применением особых присадок.

Применение

Применяется в дизельных и бензиновых четырёхтактных двигателях.

Преимущества

- Благодаря моюще-диспергирующим присадкам предотвращает образование отложений и обеспечивает чистоту двигателя;
- Снижает износ двигателя при холодном пуске;
- Снижает химическое воздействие кислотных отложений, образуя плёночный слой на металлических поверхностях;
- Позволяет увеличить интервалы обслуживания двигателя.

Спецификации и одобрения

API CC

Типовые характеристики

Класс вязкости по SAE		30
Плотность при 15 °С, кг/м ³	ASTM D 4052	0,889
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D 92	244
Кинематическая вязкость при 40 °С, мм ² /с	ASTM D 445	100,7
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм ² /с		11,5
Индекс вязкости	ASTM D 2270	96
Температура застывания, °С	ASTM D 97	-18

Редакция от 01.11.2022



Petrol Ofisi

Тел.: +7 (495) 572-42-54 | E-mail: tds@petrolofisi.com.ru