

# MAXIMA DIESEL 5W-40

Синтетическое моторное масло

## Описание

Синтетическое всесезонное моторное масло для дизельных двигателей. Производится совмещением высокотехнологичного базового масла и высокопроизводительных присадок.

## Применение

Подходит для всех дизельных двигателей легковых и легких коммерческих автомобилей, требующих класса вязкости SAE 5W-40 и эксплуатационных характеристик уровня ACEA A3/B4.

## Преимущества

- Обеспечивает максимальную экономию топлива, поддерживает чистоту двигателя;
- Продлевает интервал замены масла;
- Обеспечивает превосходную экономичность и производительность;
- Способствует увеличению эффективности работы двигателя на всех режимах;
- Обеспечивает отличную стойкость к окислению.

## Спецификации и одобрения

API SN/CF, ACEA A3/B4, VW 502.00/505.00, RN 0700, RN0710, MB 229.3

## Типовые характеристики

Класс вязкости по SAE		5W-40
Плотность при 15 °С, кг/м <sup>3</sup>	ASTM D 4052	0,86
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D 92	240
Кинематическая вязкость при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445	77
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с		12,8
Индекс вязкости	ASTM D 2270	169
Температура застывания, °С	ASTM D 97	-39

Редакция от 10.02.2023

