

# MAXIMA DIESEL LA 5W-30

Синтетическое моторное масло для автомобилей с сажевыми фильтрами

## Описание

**Малозольное синтетическое моторное масло, предназначенное для современных бензиновых и дизельных автомобилей с противосажевыми фильтрами.**  
**Обеспечивает высокую надежность и способствует максимальной экономии топлива.**

## Применение

**Рекомендовано к использованию в высокопроизводительных легковых автомобилях в бензиновых и дизельных двигателях с сажевыми фильтрами.**

## Преимущества

- Благодаря малозольным присадкам обеспечивает превосходную защиту двигателя и увеличивает интервал между заменами масла;
- Увеличивает срок службы сажевых фильтров;
- Помогает защитить окружающую среду, способствуя низкому уровню выбросов;
- Предотвращает износ, особенно во время прогрева;
- Поддерживает чистоту двигателя;
- Увеличивает срок службы аккумуляторов, обеспечивая легкий запуск даже при низких температурах.

## Спецификации и одобрения

ACEA C3, API SN/CF, BMW Longlife-04, GM DEXOS 2, MB-Approval 229.51, RENAULT 0700/0710

## Типичные характеристики

Класс вязкости по SAE		5W-30
Плотность при 15 °C, кг/м³	ASTM D 4052	0,848
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D 92	228
Кинематическая вязкость при 40 °C, мм²/с	ASTM D 445	60,4
Кинематическая вязкость при 100 °C, мм²/с		11,2
Индекс вязкости	ASTM D 2270	181
Температура застывания, °C	ASTM D 97	-33

Редакция от 27.09.2023

Информация, содержащаяся в таблице с испытаниями выше, относится к типовым характеристикам, представляется для сведения и не должна рассматриваться в качестве выходных заводских параметров какой-либо конкретной партии продукта. Это ориентировочные данные, которые могут изменяться в рамках допустимых технологических допусков.