

MAXIMUS CNG 15W-40

Моторное масло для двигателей, работающих на КПГ и СУГ

Описание

Моторное масло, предназначенное для высокопроизводительных транспортных средств, работающих на КПГ и СУГ, произведено с применением специальных базовых масел.

Применение

Рекомендуется для коммерческого транспорта и автобусов с двигателями, работающими на КПГ (CNG, сжатый природный газ) и СУГ (LPG, сжиженный углеводородный газ).

Преимущества

- Обеспечивает прекрасную очистку поршней и двигателя в целом;
- Предотвращает избыточный износ и увеличивает срок службы узлов двигателя;
- Увеличивает интервал между заменами масла.

Спецификации и одобрения

MAN M 3271-1, MB 226.9, Volvo CNG, Renault Truck RGD

Типовые характеристики

Класс вязкости по SAE		15W-40
Плотность при 15 °С, кг/м ³	ASTM D 4052	0,890
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D 92	230
Кинематическая вязкость при 40 °С, мм ² /с	ASTM D 445	110
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм ² /с		14,6
Индекс вязкости	ASTM D 2270	136
Температура застывания, °С	ASTM D 97	-30

