

MAXIMUS TURBO DIESEL EXTRA 15W-40

Моторное масло для дизельных двигателей с тяжёлыми условиями эксплуатации

Описание

Моторное масло для дизельных двигателей, обладающее долгим сроком службы и соответствующее спецификациям SHPD (Super High Performance Diesel Engine Oil). Обеспечивает отличную производительность дизельных двигателей при работе на топливе с низкими и высокими уровнями серы.

Применение

Рекомендуется для большегрузного транспорта, автобусов, грузовиков, строительной техники и генераторов, оснащённых дизельными двигателями, в том числе применяющими турбокомпрессоры и нагнетатели.

Преимущества

- Благодаря высокому общему щелочному числу, предотвращает износ двигателей при использовании топлива с высоким содержанием серы;
- Защищает двигатель от износа в высокоскоростных и высокотемпературных режимах эксплуатации;
- Поддерживая чистоту двигателя, увеличивает эффективность сгорания;
- Увеличивает срок службы запасных частей.

Спецификации и одобрения

API CI-4/SL/SC, ACEA E7, MB-Approval 228.3, Volvo VDS-3, Mack EO-N, Renault VI RLD-2, Deutz DQC III-18, MTU TYPE 2.0, JASO DH-1, Global DHD-1, Cummins CES 20077/78, Detroit Diesel DDC 93K215, MAN M3275, CAT ECF-1A

Типовые характеристики

Класс вязкости по SAE		15W-40
Плотность при 15 °С, кг/м ³	ASTM D 4052	0,886
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D 92	240
Кинематическая вязкость при 40 °С, мм ² /с	ASTM D 445	114
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм ² /с		15
Индекс вязкости	ASTM D 2270	139
Температура застывания, °С	ASTM D 97	-30

Редакция от 20.12.2023