

MAXITRAK ТРАКТОР YAĞI 20W-50

Всесезонное масло для тракторных двигателей

Описание

Высококачественное моторное масло, разработанное специально для дизельных турбированных дизельных двигателей тракторов и комбайнов.

Применение

Рекомендуется для турбированных дизельных двигателей сельхозтехники, включая новейшие модели.

Преимущества

- Благодаря моюще-диспергирующим присадкам предотвращает образование отложений и обеспечивает чистоту двигателя;
- Обеспечивает экономию смазочного материала и минимизирует износ узлов двигателя;
- Обладает увеличенным интервалом замены;
- Благодаря универсальности применения позволяет уменьшить номенклатуру смазочных материалов в парках, включающих множество различных марок техники;
- Облегчает запуск двигателя при низких температурах, обеспечивает превосходные смазочные характеристики при высоких температурах;
- За счёт присадок, увеличивающих индекс вязкости, образует толстую масляную пленку при высоких температурах.

Спецификации и одобрения

API CF-4/CF

Типовые характеристики

Класс вязкости по SAE		20W-50
Плотность при 15 °C, кг/м ³	ASTM D 4052	0,890
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D 92	260
Кинематическая вязкость при 40 °C, мм ² /с	ASTM D 445	167
Кинематическая вязкость при 100 °C, мм ² /с		20
Индекс вязкости	ASTM D 2270	136
Температура застывания, °C	ASTM D 97	-18

Редакция от 01.11.2022



Petrol Ofisi

Тел.: +7 (495) 572-42-54 | E-mail: tds@petrolofisi.com.ru